



WinTelex32 dial

Echtzeit Telex via Telephonleitung

- **WinTelex32 dial – für kleine Verkehrsvolumen.**
- **Die Verbindung zur Telexvermittlung über das öffentliche Telefonnetz; eine dedizierte Telexleitung ist nicht mehr erforderlich.**
- **WinTelex32 dial – das Telexnetzwerk-Interface-Paket von SwissTelex für Personalcomputer mit dem Interface-Adapter TPI-S und der Benutzersoftware für Windows WinTelex32.**
- **Damit können herkömmliche Fernschreiber ohne irgendwelche Einschränkungen ersetzt werden.**

Einsatzmöglichkeiten

Mit dem Telexnetzwerk-Interface-Paket WinTelex32 dial wird jeder PC mit der Funktion eines Fernschreibers ausgestattet, wodurch die Übertragung und der Empfang von Telexnachrichten an einem normalen Arbeitsplatz möglich wird.

Die Anwendung WinTelex32 wurde hauptsächlich für Einzelplatzanlagen entwickelt. Wird WinTelex32 jedoch auf einem Server installiert, arbeitet es als ein Gateway zum Telexnetz in Ihrer IP-Struktur.

Die angeschlossenen Arbeitsplätze können auf eingehende Telexnachrichten zugreifen bzw. Telexnachrichten direkt vom Arbeitsplatz aus versenden.

Leistungsmerkmale

Der Interface-Adapter TPI-S (autonome Einheit mit separater Stromversorgung) wird mittels einer seriellen Schnittstelle, z.B. COM1, an einen PC angeschlossen.

Der Interface-Adapter kann die eingehenden Telexnachrichten speichern.

Somit wird eine Verfügbarkeit rund um die Uhr gewährleistet, und dies auch dann, wenn der angeschlossene Personalcomputer ausgeschaltet ist. Telexnachrichten können auch eingehen, wenn auf dem PC gleichzeitig andere Aktivitäten durchgeführt werden. So kann beispielsweise ein Schreiben unter Word in Windows erstellt werden, während der Interface-Adapter gleichzeitig eine Telexnachricht zwecks späterer Einsichtnahme empfängt und speichert.

WinTelex32 arbeitet mit denselben Verfahren (Dialog und automatisch) wie ein herkömmlicher Telexfernschreiber.

Die Anwendung von WinTelex32 ist leicht erlernbar, und es steht eine umfassende Online-Hilfe zur Verfügung. Wenn Sie mit dem Mauscursor über irgendeinen der Icons fahren, wird Ihnen ausserdem eine kurze Beschreibung der jeweiligen Funktion angezeigt.

WinTelex32 verwendet seinen eigenen Texteditor. Er enthält telexspezifische Leistungsmerkmale wie z.B. Konvertierung in das Fernschreibalphabet (ITA Nr. 2), maximal 69 Zeichen pro Zeile und das Einfügen von Nummern aus seinem Verzeichnis. Bis zu 10 Editoren können zu einem beliebigen Zeitpunkt geöffnet werden. WinTelex32 hat seinen eigenen Dateimanager mit Ordnern, in denen sämtliche ein- und ausgehenden Telexnachrichten registriert und verwaltet werden. WinTelex32 hat akustische und visuelle Alarmmeldungen, um Benutzer auf den Eingang von Telexnachrichten hinzuweisen.

Sämtliche Telexnachrichten können entweder automatisch oder auf Befehl von lokal an den PC angeschlossenen Drucker ausgedruckt werden (eine mit dem „Configuration“-Tool eingestellte Option). Optional kann ein Kontrolldrucker direkt an den Interface-Adapter angeschlossen werden. Damit werden sämtliche Nachrichten automatisch aufgezeichnet (legale Hardcopy), selbst wenn der PC ausgeschaltet ist.

WinTelex32 dial

Fact & Figures

Technische Beschreibung (TPI-S)	
Leitungsschnittstelle	
Schnittstelle	V.21
Verbindung	T+T83-Stecker, Kabel von 2 m Länge
Übertragungsgeschwindigkeit	50 baud
Code	ITA No. 2
Speicher	
Eingangsspeicher	60 KB
Übertragungsspeicher	1,5 KB
DTE_Schnittstelle	
Schnittstelle	RS 232 C
Verbindung	9-pol. D-SUB-Buchse (IBM-komp.)
Übertragungsgeschwindigkeit	1200 Bits/s
Code	ASCII
Druckerschnittstelle	
Schnittstelle	Centronics
Verbindung	25-pol. D-SUB-Buchse (IBM-komp.)
Allgemeine Daten	
Tischapparat	Mit Steckertransformator (Kabel von 2 m Länge)
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromverbrauch	Max. 8 VA
Masse (L x B x H)	180 x 210 x 50 mm
Anforderungen an das PC-System	Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • 1 freier COM-Port für jeden anzuschliessenden Interface-Adapter • Ab MS-Windows 98 oder höher 	<ul style="list-style-type: none"> • Interface-Adpter TPI-S • Software Software WinTelex32 auf CD-ROM und Konfiguration auf 3,5" - Diskette • Gekürzte Installations-Anleitung im beiliegenden Booklet.(vollständig auf CD-ROM) und bei Bedarf Hilfe durch einen Techniker von SwissTelex • 1 Jahr Garantie • Ein PC ist nicht Bestandteil des Produkts
Option	
Kabel mit seriellm Stecker mit TPI-S	

Die Informationen in diesem Dokument sind nicht bindend. Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt von SwissTelex angepasst werden.

d/ Ausgabe: 17.10.2006